

事業・工事名

ボーリングNO.								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

ボーリング名	NO.B-1		調査位置						北 緯		36° 40' 32.0000"		
発 注 機 関	栃木県宇都宮土木事務所 道路部道路整備二課				調査期間	2008-09-03 ~ 2008-11-11				東 経		139° 54' 04.0000"	
調査業者名			主任技師		現 場 代 理 人		コ ン 定 者		ボーリング責任者				
孔 口 標 高	177.59 m	角	180° 上	90°	方 向	北 270° 西 0° 南 90° 東 180°	地盤勾配	鉛 直	0°	使用機種	試 錐 機	ハンマー 落下用具	
総掘進長	6.37 m	度	下	0°	方 向	0.00°	鉛 直	90°	0°	使用機種	エンジン	ポ ン プ	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分 孔内水位 (m) 測定月日	標準貫入試験					原位置試験	試験採取	室掘				
											深度	10cmごとの打撃回数			貫入量 (cm)	深度	試験名 および結果	深度	試験番号	採取方法	内試験	進月日
												0	10	20								
(m)	(m)	(m)	(m)								(m)			(m)								
1	176.99	0.60	0.60		表土 (SF)	黒褐		中位	有機質シルト主体。土質均一。含水比は中位から高位。	09/03 4.69 ≡	1.15											
	176.79	0.20	0.80		軽石 (Pm)	黄褐	緩い		粒径2から10mm主体。含水比は高位。		1.66	1/51	1/51	1.0								
2	175.84	0.95	1.75	軽石 (Pm)	赤褐	緩い		粒径5から15mm主体。含水比は中位から高位。間隙に薄く粘土分混じる。	2.15		1/37	1/37	1.0									
				ローム (Lm)			茶褐	中位	含水比は中位から高位。土粒子は均一。全体にやや締まる。深度2.85から3.00m間にスコリア挟む。		3.15	1/36	1/36	1.0								
4	174.09	1.75	3.50								4.15	27/7	50/17	>50								
				玉石混り砂礫 (GS-B)			暗褐灰	非常に密な	礫径10から60mm主体。コア長60から110mm、推定玉石径10から25cm混入。間隙に粘土分を含む粗粒砂充填。全体的に締まる。含水比は中位から高位。4.60mより含水比高位。		5.15	33/3	50/13	>50								
6	171.22	2.87	6.37							6.15	25/19	6/2	50/22	>50				09/03				